GOBAMAK
SOLUCIONES

TRITURADOR 30-4



TRITURADORA DE TRONCOS Y RAMAS GOBAMAK SOLUCIONES

Para troncos, ramas forestales y todo tipo de árboles y arbustos.
Nuestra trituradora industrial de madera está diseñada para ofrecer un alto rendimiento en la reducción de residuos forestales y de poda. Procesa de manera eficiente troncos, ramas, raíces y arbustos, convirtiéndolos en astillas uniformes ideales para diversos usos industriales y agrícolas.

¿POR QUE ELEGIR NUESTRO MOLINO TRITURADOR?

- Alta capacidad de trituración.
- Convierte residuos forestales en material aprovechable.
- Accionado por tractor.
- Fácil operación.
- Construcción robusta para trabajo pesado.

GOBAMAK SOLUCIONES

INFORMES POR WHATSAPP:
+52 452 526 2277

CORREO ELECTRÓNICO:
poncho904@yahoo.com

ESPECIFICACIONES

Modelo:	***TRITURADOR 30-4***
Fuente de potencia:	Tractor de 50 - 100 HP.
Accionamiento:	Toma de fuerza (PTO) de 540 RPM.
Velocidad de operación:	1,350 RPM.
Tipo de alimentación:	Manual.
Boca de alimentación:	-- x -- cm.
Capacidad de astillado:	Hasta 8" (20.3 cm) de diámetro.
Capacidad de triturado:	5–8 m³/h*
Sistema de corte:	4 cuchillas de 12" × 4" × 1/2".
Diámetro de volante:	30" × 1.5".
Tipo de transporte:	Remolque de 2 llantas 7.50-R15.

DIMENSIONES GENERALES

Largo:	250 cm.
Ancho:	150 cm.
Alto:	185 cm.
Peso de la máquina:	780 kg.

*La capacidad puede variar según el tipo de madera, humedad y las condiciones de operación.

FUNCIÓN

La trituradora está diseñada para reducir troncos, ramas y residuos forestales en astillas o fragmentos de menor tamaño, facilitando su transporte, almacenamiento y manejo.






El material triturado puede destinarse a diversos usos, como la elaboración de composta, acolchado (mulch), biomasa para generación de energía y procesos industriales, entre ellos la fabricación de tableros aglomerados.

OPERACIÓN

El material a triturar se coloca manualmente en la boca de alimentación de la máquina. Una vez introducido, las cuchillas montadas sobre un volante de alta inercia realizan el corte del material.



Convirtiendo el material en astillas de manera rápida y eficiente. El volante es accionado mediante la toma de fuerza (PTO) del tractor a 540 RPM, transmitiendo el movimiento al rotor de corte, el cual alcanza una velocidad aproximada de 1,350 RPM, garantizando un proceso de trituración continuo, uniforme y de alto rendimiento.

CORREO ELECTRÓNICO:
poncho904@yahoo.com

INFORMES POR WHATSAPP:
+52 452 526 2277

GOBAMAK
SOLUCIONES